

H8 SRB Soğuk Çekilmiş Honlanmış Borular H8 SRB Cold Drawn Honed Tubes

Çelik Kalitesi Steel Grade

EN 10305	DIN	W	C	Si	Mn	P	S	Al
E 355	ST 52	1.0580	max. 0,22	max. 0,55	max.1,60	max. 0,025	max. 0,040	max. 0,020

Mekanik Özellikler Mechanical Properties

Çelik / Steel	Kopma Noktası / Tensile Strength Rm(Mpa)	Akma Noktası / Yield Strength Rp0,2(Mpa)	% Uzama / % Elongation (%)
E 355(ST 52)	min. 590	min. 520	min. 16

Standart Standard

: EN 10305-1+SR(DIN 2391 BKS)

Çelik Kalitesi Steel Grade

: E355(ST52)

İç Çap Toleransı Inner Diameter Tolerance

: h8

Doğrusallık Straightness

: max. 1 mm/m

Uzunluk Length

: max. 7 m

Standart Ürün Çapları(mm) Standard Product Diameters(mm) :

Ø 40X50	Ø 63X75	Ø 75X90	Ø 100X115	Ø 115X135	Ø 125X160	Ø 140X165	Ø 160X185	Ø 180X210	Ø 215X270
Ø 50X60	Ø 63X78	Ø 75X95	Ø 100X120	Ø 120X140	Ø 130X150	Ø 140X170	Ø 160X190	Ø 180X220	Ø 220X270
Ø 50X65	Ø 65X80	Ø 80X90	Ø 100X125	Ø 120X145	Ø 130X155	Ø 145X170	Ø 160X200	Ø 190X230	Ø 230X280
Ø 60X70	Ø 70X80	Ø 80X95	Ø 100X132	Ø 120X150	Ø 130X160	Ø 145X175	Ø 170X200	Ø 190X235	Ø 250X300
Ø 60X75	Ø 70X85	Ø 85X100	Ø 110X125	Ø 125X145	Ø 135X160	Ø 150X170	Ø 170X210	Ø 200X220	Ø 250X320
Ø 60X80	Ø 70X90	Ø 90X105	Ø 110X130	Ø 125X150	Ø 135X165	Ø 150X180	Ø 175X215	Ø 200X230	
Ø 63X73	Ø 70X100	Ø 90X110	Ø 115X130	Ø 125X155	Ø 140X160	Ø 160X180	Ø 180X200	Ø 200X245	

*Farklı boy ve çaplardaki ürün talepleriniz için firmamızla temasa geçiniz.

For your product requests of different sizes and diameters, please contact with our company.

DMF Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.

Üçevler Mah. 24.(220) Sk. 21.Blok No: 8 PK: 16120 Nilüfer / Bursa