

Hidrolik Devre Boruları Hydraulic Precision Pipes

Çelik Kalitesi Steel Grade

EN 10305	DIN	W	C	Si	Mn	P	S	Al
E235+N	ST 37.4 NBK	1. 0255	0,09-0,15	0,17-0,35	0,35-0,65	max. 0,040	max. 0,040	-

Mekanik Özellikler Mechanical Properties

Çelik / Steel	Kopma Noktası / Tensile Strength Rm(Mpa)	Akma Noktası / Yield Strength Rp0,2(Mpa)	% Uzama / % Elongation (%)
E235+N(ST 37.4 NBK)	350 - 480	min. 235	min. 25

Standart Standard

: EN 10305-1+C(DIN 2391)

Çelik Kalitesi Steel Grade

: E235+N(ST 37.4 NBK)

Isıl İşlem Heat Treatment

: NBK Tavlanmış NBK Tempered

Yüzey İşlem Surface Treatment

: Fosfat Kaplanmış Phosphatized

Doğrusallık Straightness

: max. 1 mm/m

Uzunluk Length

: max. 6 m

Standart Ürün Çapları(mm) Standard Product Diameters(mm) :

Ø 6X1	Ø 10X2	Ø 14X2	Ø 16X2	Ø 25X2,5	Ø 38X4
Ø 8X1	Ø 12X1	Ø 15X1,5	Ø 18X2	Ø 28X2	Ø 42X4
Ø 10X1	Ø 12X1,5	Ø 15X2	Ø 20X2	Ø 30X3	
Ø 10X1,5	Ø 12X2	Ø 16X1,5	Ø 20X2,5	Ø 35X3	