

Soğuk Çekilmiş H9 Hidrolik Silindir Boruları Cold Drawn H9 Hydraulic Cylinder Tubes

Çelik Kalitesi Steel Grade

| EN 10305 | DIN | W | C | Si | Mn | P | S | Al |
|----------|-------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| E 355 | ST 52 | 1. 0580 | max. 0,22 | max. 0,55 | max.1,60 | max. 0,025 | max. 0,040 | max. 0,020 |

Mekanik Özellikler Mechanical Properties

| Çelik / Steel | Kopma Noktası / Tensile Strength Rm(Mpa) | Akma Noktası / Yield Strength Rp0,2(Mpa) | % Uzama / % Elongation (%) |
|---------------|--|--|----------------------------------|
| E 355(ST 52) | min. 590 | min. 520 | min. 16 |

Standart Standard : EN 10305-1+C(DIN 2391 BK)

Çelik Kalitesi Steel Grade : E355(ST52)

İç Çap Toleransı Inner Diameter Tolerance : h9

Yüzey Pürüzlülüğü Surface Roughness : max. Ra 0,8 µm

Doğrusallık Straightness : max. 1 mm/m

Uzunluk Length : max. 8 m

Standart Ürün Çapları(mm) Standard Product Diameters(mm) :

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| Ø 25X32 | Ø 32X40 | Ø 35X45 | Ø 45X55 | Ø 50X65 | Ø 63X73 | Ø 65X80 | Ø 75X90 | Ø 90X100 | Ø 104X114 |
| Ø 30X38 | Ø 32X45 | Ø 40X45 | Ø 50X55 | Ø 55X65 | Ø 63X75 | Ø 70X80 | Ø 80X90 | Ø 90X105 | Ø 110X125 |
| Ø 30X40 | Ø 35X40 | Ø 40X48 | Ø 50X60 | Ø 60X70 | Ø 63X78 | Ø 70X85 | Ø 80X95 | Ø 100X110 | Ø 120X135 |
| Ø 32X37 | Ø 35X42 | Ø 40X50 | Ø 50X62 | Ø 60X75 | Ø 65X75 | Ø 75X85 | Ø 85X100 | Ø 100X115 | |

*Farklı boy ve çaplardaki ürün talepleriniz için firmamızla temasa geçiniz.

For your product requests of different sizes and diameters, please contact with our company.